

Pos.	Menge	Text	EP	GP
2 m	<p>EasyClean-Pan®-Eckmodule</p> <p>Sandwichmodule für senkrechte, ausgerundete Raumecken (R=50 mm)</p> <p>bestehend aus: einem EPS-Hartschaumkern (schwer entflammbar, B1 nach DIN 4102-1, FCKW und HFCKW frei), schubsteif mit beidseitigen Deckschichten verbunden, wärmebrückenfreies Nut- und Feder System, Modulfugen vorbereitet für bauseitigen Verschluss mit 2K-Fugenmasse KL 25</p> <p>Baustoffklasse normalentflammbar Klasse E (DIN EN 13501 -1), entspricht B2 (DIN 4102)</p> <p>Wärmeleitfähigkeitsgruppe <input type="checkbox"/> 040 <input type="checkbox"/> 035</p> <p>Sichtseite(n): <input type="checkbox"/> GFK 1,5 mm Gelcoat und Gewebe <input type="checkbox"/> GFK 2,0 mm Gelcoat-Vlies <input type="checkbox"/> GFK 2,0 mm Struktur</p> <p>Alle Oberflächen sind physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben geeignet. Farbton: weiß, ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß).</p> <p>Rückseite: <input type="checkbox"/> wie Sichtseite <input type="checkbox"/> GFK 1,5 mm Gelcoat und Gewebe <input type="checkbox"/> GFK 2,0 mm Gelcoat-Vlies <input type="checkbox"/> GFK 2,0 mm Struktur <input type="checkbox"/> Stahlblech; t=0,5 mm, feuerverzinkt Z 275 Beschichtung: grundiert <input type="checkbox"/> Stahlblech <input type="checkbox"/> t=0,5 mm <input type="checkbox"/> t=0,6 mm feuerverzinkt Z 275 Beschichtung: organische Bandbeschichtung SP 25 µm Polyester, Farbton RAL 9002 <input type="checkbox"/> Alu-Folie 0,08 mm, weiß</p> <p>Form: <input type="checkbox"/> L(A) Innenecke rund (1*) <input type="checkbox"/> L(B) Außenecke rund (1*) <input type="checkbox"/> L(C) Innen- und Außenecke rund (2*) <input type="checkbox"/> T Wandstoß (2*) <input type="checkbox"/> X Kreuzstoß (4*) Abmessungen lt. Skizze.</p> <p>Modullänge: ca. m</p> <p>liefern und gemäß Verlegeplan spannungsfrei montieren. *Anzahl GFK-Rundprofile je Modul</p>	_____ €	_____ €
3 m ²	<p>Mehraufwand für Teilflächen mit Elementlängen ≤ 2,00 m</p> <p>als Zulage</p>	_____ €	_____ €
4 m	<p>Elementzuschnitte bauseits</p> <p><input type="checkbox"/> Längsschnitte <input type="checkbox"/> Querschnitt <input type="checkbox"/> Schrägschnitte</p> <p>mit geeigneten Schneidwerkzeugen</p>	_____ €	_____ €

Pos.	Menge	Text	EP	GP
5 m	Anschluss Boden/Decke – Wand Stahl-Anschlussprofile zum Fixieren der Elementwände am Boden und an der Decke (einschl. Befestigungsmitteln), liefern und montieren <input type="checkbox"/> U-Profil Blechdicke mm <input type="checkbox"/> L-Profil Blechdicke mm	_____ €	_____ €
6	... Stck	Vorsatzmontage (verdeckte Befestigung) direkt an vorhandene Wände und Decken mittels Halteprofilen an den Elementlängsfugen, liefern und montieren <input type="checkbox"/> Flachblech 80/40 Blechdicke 0,8 mm, gelocht <input type="checkbox"/> Z-Profil, Blechdicke <input type="checkbox"/> 0,8 mm <input type="checkbox"/> 1,5 mm Abwicklung / / mm Länge 200 mm min. 1 Stck/m, einschl. Befestigungsmitteln, Unebenheiten im Untergrund sind auszugleichen (für spannungsfreie Montage)	_____ €	_____ €
7 m	Deckenabhängung bestehend aus GFK-T-Profilen, Fixierschrauben und Gewindestangen, liefern und montieren ca. 1 Abhänger / m bzw. nach statischen Erfordernissen Abhängelänge ca. cm Stützweite ca. m	_____ €	_____ €
8 m	Elementfugen EasyClean-Pan® Elementfugen mit 2K-Fugenmasse KL 25 gemäß Herstellerrichtlinie verfugen Anwendung: <input type="checkbox"/> Wand: Fugenbreite ca. 4 – 8 mm <input type="checkbox"/> Decke: Fugenbreite ca. 4 – 8 mm <input type="checkbox"/> Übergang Wand/Wand: als Dreiecksfuge, ca. 8 x 8 mm breit <input type="checkbox"/> Übergang Wand/Decke: als Dreiecksfuge, ca. 8 x 8 mm breit einschl. Fugenmasse		
9 m	Kunststoffabdeckprofile Kunststoffprofilen 50/50/3 mm, liefern und montieren <input type="checkbox"/> als Inneneckabschluss <input type="checkbox"/> als Außeneckabschluss incl. Dichtstoffhinterlegung	_____ €	_____ €
10	pauschal	Verlegepläne auf der Grundlage der bestätigten Ausführungsplanung und gemäß Anforderung in-facher Ausfertigung	_____ €	_____ €