

## EasyTape 4 GFK-Direktmontage-System

### MUSTERAUSSCHREIBUNGSTEXTE (Änderungen vorbehalten!)

#### Vorbemerkungen

EasyTape4 ist ein Wandbekleidungssystem aus GFK-Tafeln. Diese werden bauseits auf tragfähige Untergründe (Stahlblech, Fliesen, Beton u. ä.) verklebt und verfugt. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sowohl für die Verklebung als auch die Verfugung sind zu beachten!

Die fertig verfugten Oberflächen sind feuchtigkeitsunempfindlich, leicht zu reinigen, physiologisch unbedenklich und für den Einsatz in Räumen der Lebensmittelverarbeitung geeignet.

Pos.	Menge	Text	EP	GP												
1	..... m <sup>2</sup>	Oberflächenbekleidung der Wände System EasyTape 4 aus GFK-Tafeln in den Abmessungen <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Breite</td> <td>1.075 mm (fix)</td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td> <input type="checkbox"/> 2.500 mm  <input type="checkbox"/> 3.000 mm  <input type="checkbox"/> .....               </td> </tr> <tr> <td>Dicke</td> <td> <input type="checkbox"/> 2 mm  <input type="checkbox"/> 3 mm               </td> </tr> </table> Oberfläche glatt, mit Gelcoat-Versiegelung, Farbe weiß (ähnlich RAL 9016), Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102-1; verklebt mit GFK-Flächenkleber Typ 01 auf vorhandenen Untergrund aus <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Stahlblech</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Fliesen</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>.....</td> </tr> </table> Der Kleberauftrag erfolgt streifenförmig mit systemgerechter Kleberauftragspistole (ECP 53 bzw. ECP 17) gleichmäßig auf der gesamten GFK-Tafel Fugenbreite ca. 4 bis 6 mm, Fugarbeiten in gesonderter Position	Breite	1.075 mm (fix)	Länge	<input type="checkbox"/> 2.500 mm <input type="checkbox"/> 3.000 mm <input type="checkbox"/> .....	Dicke	<input type="checkbox"/> 2 mm <input type="checkbox"/> 3 mm	<input type="checkbox"/>	Stahlblech	<input type="checkbox"/>	Fliesen	<input type="checkbox"/>	.....	_____ €	_____ €
Breite	1.075 mm (fix)															
Länge	<input type="checkbox"/> 2.500 mm <input type="checkbox"/> 3.000 mm <input type="checkbox"/> .....															
Dicke	<input type="checkbox"/> 2 mm <input type="checkbox"/> 3 mm															
<input type="checkbox"/>	Stahlblech															
<input type="checkbox"/>	Fliesen															
<input type="checkbox"/>	.....															
2	..... m <sup>2</sup>	Oberflächenbekleidung der Wände System EasyTape 4 aus GFK-Tafeln wie vor, jedoch Oberfläche strukturiert <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>mit Folienbeschichtung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ohne Folienbeschichtung</td> </tr> </table> Farbe weiß (ähnlich RAL 9016)	<input type="checkbox"/>	mit Folienbeschichtung	<input type="checkbox"/>	ohne Folienbeschichtung	_____ €	_____ €								
<input type="checkbox"/>	mit Folienbeschichtung															
<input type="checkbox"/>	ohne Folienbeschichtung															

Pos.	Menge	Text	EP	GP
3	..... m	Verfugung der Wände mit 2K-Fugenmasse KL 25 (Hartfuge) Fugenbreite 4 bis 6 mm einschl. Aufbringen und Entfernen der Schutzklebebänder (beidseitig der Fuge)	_____ €	_____ €
4	..... m	Verfugung der Wände mit dauerelastischer 1K-Fugenmasse (Wartungsfuge!) Fugenbreite 4 bis 6 mm Fabrikat: ..... od. glw.	_____ €	_____ €