

## EasyClean-Pan® / GFK-Dämmelemente

### REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

ECP-Dämmelemente mit GFK-Oberflächen sind für regelmäßige Nassreinigung, auch mit Hochdruckreinigungsgeräten geeignet.

Die Reinigung wird durch 4 Faktoren beeinflusst.

- Temperatur
- Reinigungsmittel
- Mechanik (Wasserdruck)
- Zeit

Es ist zu beachten, dass bei zu hohem Wasserdruck der Schmutz mit dem erzeugten Wasserdampf wieder im Raum verteilt wird. Zudem gibt es Bauteile, wie z.B. Anschlussfugen im Boden-/Wandbereich, die häufig mit elastischen Dichtmassen ausgeführt werden, die für derartige Belastungen nicht ausgelegt sind.

Die Reinigungsmittel sind unbedingt mit klarem Wasser abzuspülen, da sich ansonsten Vergilbungen einstellen können. Durch diese Maßnahme entfernen Sie auch über den Wassertransport die verbliebenen Schmutzpartikel.

Durch falsche Reinigung können Sie unbewusst Ihr Bauwerk schädigen, daher dürfen die nachfolgenden Parameter nicht überschritten werden.

Wassertemperatur:	max. 58°C
Wasserdruck:	max. 22 bis 32 Bar, Düsenabstand mindestens 1 m

Die Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen von der DVG (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) zugelassen sein. Zudem sollen die Mittel unsere Materialien nicht schädigen. In Zusammenarbeit mit Reinigungsmittelherstellern (**Henkel-Ecolab; Fink GmbH**) wurde eine Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Bei Einhaltung der Anwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller werden unsere Produkte nicht geschädigt. Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Aceton verwenden. Wir empfehlen Ihnen, für Ihr Objekt ein Reinigungskonzept durch eine Fachfirma ausarbeiten zu lassen.