



Reinigungs- und Pflegehinweise

für unsere EasyClean-Pan® Produkte

Allgemeines

Alle EasyClean-Pan® Produkte mit GFK-Oberflächen sind für regelmäßige Nassreinigung, auch mit Hochdruckreinigungsgeräten, geeignet. Die Reinigungswirkung wird durch **4 Faktoren** beeinflusst: **Temperatur, Reinigungsmittel, Mechanik (Wasserdruck)** und **Zeit**.

GRENZWERTE

Wassertemperatur



MAX.
50 °C

Wasserdruck



MAX.
120 bar

(bei Düsenabstand von min. 30 cm)

Bei Überschreitung der angegebenen Parameter müssen Sie mit Beschädigungen rechnen!

Anwendungstipps

- Zu hoher Wasserdruck kann Schmutz durch Wasserdampf im Raum verteilen
- Anschlussfugen (z. B. Boden/Wand) mit elastischer Dichtmasse sind nicht für Hochdruckreinigung ausgelegt
- Reinigungsmittel stets mit klarem Wasser abspülen, um Verfärbungen zu vermeiden



Keine Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Aceton verwenden!

Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Reinigungsmitteln und Reinigungsanforderungen können wir keine generelle Produktfreigabe für Reinigungsmitteltypen aussprechen. Grundsätzlich ist das durch den Reinigungsmittelhersteller vorgegebene Mischungsverhältnis einzuhalten, regelmäßig zu prüfen und zu dokumentieren. Eine falsche Dosierung kann zu Schäden an der GFK-Oberfläche führen. Die Verarbeitungshinweise der Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten. Die Oberflächen sind abschließend mit ausreichend klarem Wasser zu spülen, andernfalls können sich Verfärbungen der Oberfläche einstellen.

Wir empfehlen, neue Reinigungsmittel an einer kleinen Fläche vorab zu testen.

Es besteht die Möglichkeit, einen Verträglichkeitstest zu beauftragen. Hierfür wird eine Probe des Reinigungsmittels (ca. 1 Liter), sowie das technische Datenblatt und die zugehörigen Sicherheitsdatenblätter benötigt.

Haftungsausschluss

Alle vorstehenden Angaben erfolgen nach bestem Wissen und auf Grundlage unserer aktuellen Erkenntnisse. Sie begründen jedoch keine Zusicherung oder Garantie im Hinblick auf bestimmte Verfahren oder Produkteigenschaften.