


EasyCrashStop

Stoßschutz für unsere GFK-Wände

- 5 mm starke GFK-Leiste zum gezielten Schutz vor Stoß- und Schlagschäden
- Effektiver Schutz von Wandflächen in stark frequentierten Bereichen
- Erweiterung des EasyClean-Pan® Systems
- Erfüllt die gleichen hohen Anforderungen an Hygiene und Beständigkeit



Einfache Klebmontage



Temporäre Fixierung durch Klebebänder,
Endgültige Befestigung mit
1K Montagekleber.

KL 25 Harte Fuge

Bei glatter GFK-Oberfläche erfolgt die Versiegelung zwischen Stoßleiste und Wand mit der bewährten **KL 25 Harten Fuge** und gewährleistet auch beim **EasyCrashStop** höchste Hygienestandards sowie eine einfache, sichere Reinigung.

Abmessungen



Nicht in Verbindung mit Kunststoffprofilen

EasyCrashStop ist nur montierbar, wenn für die zu beklebende Wand ebenfalls KL 25 Harte Fuge verwendet wurde!

Komponenten

Material

- Glasfaserverstärkter Kunststoff auf Polyesterharzbasis mit Gelcoat-Oberflächenvergütung
- Glatte ebene Oberflächen, schmutzabweisend, leicht zu reinigen

Montagezubehör

- Klebeband zur ersten Befestigung an der Wand
- 1K-Montagekleber für endgültigen Fixierung Randversiegelung / Klebefugenabdichtung